

EGALISATEUR DE TEINTE**Peinture microporeuse d'impression**version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Produit d'imprégnation microporeux, pigmenté, fongicide et hydrofuge destiné à uniformiser l'aspect des supports. Recouvert par une lasure WOOD XYLODREX ou TOP COAT, redonne un ton bois au support.

Idéal en rénovation pour uniformiser l'aspect de bois tachés, grisâillés ou d'essences différentes.

Coloris :

Jaune chêne, fayard, mélèze, teck, sapelli, châtaigner, noyer clair.

Propriétés

Aspect : liquide coloré

Extrait sec : supérieur à 50 %

Point éclair : supérieur à 60 °C

Viscosité CF N°4 : 15 " ± 2

Conditions d'application :

Bien mélanger avant utilisation.

Application : brosse, pinceau ou éventuellement au pistolet. Peindre avec une température supérieure à 10°C.

Dilution : prêt à l'emploi

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Appliquer 1 à 2 couches selon la porosité du support afin d'obtenir un ton uniforme. Egrenage léger éventuel entre les couches

Nettoyage : White spirit

Rendement :

Variable suivant l'état du support :

1ère couche : 8 à 12 m² au litre

2ème couche : 10 à 14 m² au litre

Séchage

Hors poussière : 4 à 6 heures

Sec au toucher : 8 heures

Entre deux couches : 24 heures

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

Emballage

Seaux de 1l, 5l et 25l