

**FIXATEUR UNIVERSEL****Fixateur pour bois et autres surfaces**

version 2.0 du 10 janvier 2011

---

**Description du produit**

Composé de résines alkyde uréthane, ce fixateur protège et fixe les teintes pour tous les bois. Il peut aussi être utilisé sur support plâtre, ciment ancien ou surface métallique.

Résiste à l'humidité et aux chocs. Utilisation intérieure.

Peut être utilisé en protection du sol dans les pièces à faible et moyen passage. Entretien régulièrement par application d'une couche.

Aspect : effet soie ou mat

Peut être teinté à la demande.

**Conditions d'application :**

Produit prêt à l'emploi. S'applique en 2 couches.

Egrenage entre les couches.

Sur fonds déjà vernis, poncer, dépoussiérer et appliquer 2 couches fines de fixateur. Egrenage entre les couches.

**Application :**

Bien mélanger avant utilisation.

Brosse, pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil.

Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

**Caractéristiques :**

Aspect : liquide ambré

**Rendement :**

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 12 à 16 m<sup>2</sup> au litre, selon le type de bois et l'état du support.

**Séchage**

Hors poussière : 2 heures environ

Entre deux couches : 6 à 12 heures

**Conservation**

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine  
Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

**Emballage**

Bidons de 1l, 5l, 20l ou 25l.