

## TOP COAT

## Lasure de finition, intérieure/extérieure

version 4.0 du 09 avril 08

---

### **Description du produit**

Le TOP COAT est une lasure de finition et de protection, intérieur et extérieur, microporeuse et hydrofuge destinée à des supports sains et déjà imprégnés avec deux couches de lasure spécifique d'imprégnation PROTEC BOIS DÉCOR.

Le TOP COAT, lasure formulée à base de résines alkydes, est renforcé en agents anti UV associés, agissant en synergie pour former un écran protecteur efficace. Contient un capteur de radicaux libres, un absorbeur UV et des particules stables qui dévient les rayons du soleil, tout en gardant une bonne transparence.

Le TOP COAT est la solution idéale pour un entretien courant des boiseries. S'applique alors en une seule couche.

Sur des support anciens ou attaqués par des parasites, traiter avant l'imprégnation avec le PROTEC BOIS CURATIF.

### **Coloris :**

Incolore ou plus de 25 coloris bois (existe aussi en teinté).

### **Propriétés**

Aspect : liquide nacré coloré

Extrait sec : 50 à 55 %, en fonction de la teinte

Point éclair : supérieur à 60 °C

Viscosité CF N°4 : 40 " ± 2

### **Conditions d'application :**

Bien mélanger avant utilisation.

Dans le cadre d'un entretien courant sur un support sain, égrenage léger du support avant application.

Application : brosse, pinceau à une température supérieure à 10°C. Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Appliquer en une couche.

Nettoyage : white spirit

### **Rendement :**

Variable suivant l'état du support : 10 à 14 m<sup>2</sup> au litre

### **Séchage**

Hors poussière : environ 6 heures

Sec au toucher : environ 10 heures

Entre deux couches : 24 heures

### **Conservation**

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

### **Emballage**

Boîtes de 1l, 5l et 20l