

SYSTEME LASURE ET SATURATEUR POUR PROTECTION ET DECORATION DU BOIS

Etat du support

neuf ou ancien

rénovation

Protec Bois Curatif ou
Aqua PBC

Exposition

Forte et Normale

Faible

Intérieure

Exposition

1ère couche

PBD ou Hydro PBD

Saturoil ou
Aqua Saturoil

PBD ou Hydro PBD

Wood Xylodrex dilué ou
PBD ou Hydro PBD

Egalisateur ou Hydro
Egalisateur (1 à 2 couches)

2ème couche

Top Coat ou
Hydro Top Coat

Saturoil ou
Aqua Saturoil

Wood Xylodrex ou Top
Coat ou Hydro Top Coat

Wood Xylodrex ou Top
Coat ou Hydro Top Coat

Top Coat ou
Hydro Top Coat

3ème couche

Top Coat ou Hydro
Top Coat

Top Coat ou
Hydro Top Coat

Entretien :

4 à 7 ans*

3 à 5 ans*

4 à 7 ans*

min. 6 ans*

4 à 7 ans*

* La durée de vie des traitements extérieurs dépend de plusieurs facteurs : la température de l'air, le taux d'humidité du bois, l'exposition, la nature du support ainsi que la qualité d'application des produits.

Il est conseillé de ne pas attendre une dégradation trop importante du film protecteur pour entretenir le support.